

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟΥ (ΤΑΠΗΤΑ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ποδόμακτρο (τάπητας)εξωτερικού χώρου με χοντρό καμπυλωτό πλέγμα βινυλίου - τύπου σπαγγέτι-ανοιχτής δομής.

- Διαστάσεις 1,30 m x 0,80 m
- Πάχος 12mm
- Με υπόστρωμα βινυλίου και τελείωμα σε όλες τις πλευρές του.
- Με υψηλή απορροφητικότητα (τουλάχιστον 5lt/m²)
- Με αντιολισθητική προστασία και σωστή αποστράγγιση υγρών.
- Με μεγάλη αντοχή στην υγρασία, τον πάγο και την ηλιακή ακτινοβολία.
- Χρώμα μαύρο ή ανθρακί.
- Με πιστοποιητικό ανθεκτικότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN13501 κατηγορίας cfl-s1 ή ανώτερο (το οποίο πρέπει να κατατεθεί κατά την προσφορά και θα συνοδεύει το υλικό με την παράδοση), επί ποινή αποκλεισμού.

Τα υλικά θα πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και να τα παραλάβει η αρμόδια αποθήκη εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Σε περίπτωση αποστολής λάθους κωδικού είδους, είναι υποχρεωμένος ο προμηθευτής με ίδια έξοδα να αποσύρει το λανθασμένο προϊόν και να προμηθεύσει άμεσα και εντός 3 ημερών το εγκεκριμένο το οποίο είχε προσφέρει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Πιστωτικά τιμολόγια δυστυχώς δε θα γίνουν αποδεκτά από το αρμόδιο τμήμα.

Οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους, αποδέχονται όλα τα παραπάνω.