

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Το σώμα του τροχήλατου, ή επιφάνεια εργασίας, ή χειρολαβή και τα συρτάρια να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμο πλαστικό υλικό χωρίς μεταλλικά μέρη, κατάλληλα για Χειρουργική αίθουσα.
2. Να είναι εξολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο και να έχει στρογγυλεμένες άκρες για τον εύκολο καθαρισμό του.
3. Να φέρει ενσωματωμένη εργονομική χειρολαβή ωθήσεως και στις γωνίες της βάσης του προσκρουστήρα για την εξομάλυνση των κραδασμών.
4. Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 70x40 cm περίπου. Να διαθέτει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια γραψίματος διαστάσεων 35x35 cm περίπου.
5. Η επιφάνεια εργασίας να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο.
6. Το τροχήλατο να φέρει συνδυασμό τεσσάρων (4) συρταριών με βάθος 150 mm τουλάχιστον, τα οποία να είναι προσθαφαιρούμενα και να φέρουν ενσωματωμένες χειρολαβές.
7. Το τροχήλατο να συνοδεύεται με:
 - Κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 15Lt περίπου, με εργονομικό άνοιγμα χωρίς τη χρήση χεριών για μεγαλύτερη υγιεινή
 - Δύο πλευρικές ανακλινόμενες πλαστικές θήκες
 - Διανομέα φαρμάκων – συριγγών με δέκα (10) τουλάχιστον θήκες
 - Στήριξη με δύο δίσκους
 - Στήριξη δοχείου απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων, ρυθμιζόμενη
8. Στη βάση να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125 mm περίπου εκ των οποίων οι δυο με φρένο και τουλάχιστον ο ένας αντιστατικός.
9. Διαστάσεις σώματος τροχήλατου (συμπ/νων τροχών, χειρολαβών και προσκρουστήρων) σε cm: 100x65x100 (ΜxΒxΥ) με μέγιστη απόκλιση ($\pm 10\%$).
10. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής επί ποιινή απόρριψης).
11. Να κατατεθεί επί ποιινή αποκλεισμού αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
12. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Επίσης να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 14001. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

13. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. *(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)*

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.000 € + Φ.Π.Α.