ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BARCODE

- **Τεχνολογία Εκτύπωσης: Άμεση Θερμική (Direct Thermal)** – Λειτουργία χωρίς ανάγκη χρήσης μελανοταινίας (ribbon).
- **Ανάλυση Εκτύπωσης: 203 dpi** / 8 dots ανά χιλιοστό.
- **Ταχύτητα Εκτύπωσης:** Έως **152 mm/sec** (6 ίντσες ανά δευτερόλεπτο) για βέλτιστη παραγωγικότητα.
- **Μέγιστο Πλάτος Εκτύπωσης: 104 mm** (4.09 ίντσες).
- **Μέγιστο Μήκος Εκτύπωσης:** 991 mm (39 ίντσες).
- **Μνήμη Συστήματος: 128 MB SDRAM** και **128 MB Flash** (ή ανώτερη) για τη γρήγορη διαχείριση σύνθετων γραφικών και γραμματοσειρών.
- **Διασυνδέσεις / Συνδεσιμότητα:**
  - Ενσωματωμένη θύρα **USB 2.0**.
  - Ενσωματωμένη θύρα δικτύου **Ethernet (LAN 10/100)** για κοινή χρήση στο δίκτυο του φορέα.
- **Αισθητήρες Αναλώσιμων (Sensors):**
  - Μετακινούμενος αισθητήρας μαύρης σηματοδότησης (Movable Black Mark Sensor).
  - Σταθερός αισθητήρας διάκενου εκτός κέντρου (Fixed Off-center Gap / Notch Sensor).
- **Προδιαγραφές Ρολού Ετικετών (Media):**
  - **Πλάτος υλικού:** Από 25.4 mm έως 112 mm.
  - **Μέγιστη εξωτερική διάμετρος ρολού:** 127 mm (5.00 ίντσες)
  - **Εσωτερική διάμετρος πυρήνα (Core):** 12.7 mm (0.5") standard ή 25.4 mm (1.0"). [1, 2]
- **Γλώσσες Προγραμματισμού & Εξομοίωση:** Πλήρης υποστήριξη **ZPL II**, **EPL 2** και XML για άμεση συμβατότητα με υφιστάμενα νοσοκομειακά συστήματα (LIS, RIS, ERP).

Βασίλης Γιαλινίζογλου